

Инвертор BINEOS Synergy-24/Synergy-48



- Совместим как с электросетью, так и с генераторами
- Изолированная конструкция
- Микропроцессорное управление для стабильного заряда аккумуляторов
- Настраиваемый максимальный зарядный ток
- «Умный» алгоритм заряда для оптимизации срока жизни батарей
- Защита от короткого замыкания на выходе
- Защита от перенапряжения
- Тепловая защита, защита от обратной полярности
- Возможность параллельного подключения

Параметры

МОДЕЛЬ	BINEOS Synergy-24	BINEOS Synergy-48
ВХОД		
Входное напряжение	165-285 В	
Входная частота	40-70 Гц	
ВЫХОД		
Максимальный зарядный ток	20 А ± 2 А	15 А ± 1,5 А
Номинальное напряжение	24 В	48 В
Максимальная мощность заряда аккумуляторов	480 Вт	720 Вт
Диапазон настроек зарядного тока	от 2 А до 20 А	от 3 А до 15 А
Метод заряда аккумуляторов	Трехстадийный заряд аккумулятора	
ЗАЩИТА		
Тип защиты	Защита от перенапряжения, тепловая защита, защита по максимальному току на выходе, защита от короткого замыкания, защита от обратной полярности	
ИНДИКАТОРЫ		
Зарядное устройство включено	Да (светодиодный индикатор)	
Режим заряда АКБ	Да (светодиодный индикатор)	
Режим поддержания заряда АКБ	Да (светодиодный индикатор)	
Уровень напряжения на аккумуляторах при заряде	Да (три светодиодных индикатора)	
ГАБАРИТЫ		
Размер Д x Ш x В	300 x 165 x 95 мм	
Вес	3,1 кг	
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ		
Влажность	5% - 95% относительной влажности (без конденсата)	
Рабочая температура	от 0°C до 40°C	

Характеристики продукта могут быть изменены производителем